



R32 A+++ Full Inverter EVI siltumsūkņis

dzesēšanas temperatūras diapazons no -30°C līdz 43°C




Daudzfunkcionāls:

Sildīšana/ Dzesēšana/ Karsts ūdens



Panasonic



Bezpakāpju invertora kompresors

DC bezsuku motors

A+++ Enerģijas markējums



R32 gāze

WIFI tālvadība

4 collu LCD skārienekrāns

Produkta modelis		PW030-DKZLRS-A	PW040-DKZLRS-A	PW050-DKZLRS-A	PW060-DKZLRS-A
Sildīšana	Sildīšanas jauda (kW)	1.57~8.40	4.40~13.00	5.9~18.2	7.5~23.0
	Sildīšanas elektriskā jauda(kW)	0.32~1.87	0.90~3.02	1.20~4.11	1.53~5.23
	Strāva (A)	1.42~8.30	1.39~4.68	1.86~6.37	2.37~8.11
	COP/Efektivitātes diapazons	4.49~4.91	4.30~4.90	4.43~4.92	4.40~4.90
Dzesēšana	Dzesēšanas jauda (kW)	0.99~6.22	2.80~8.20	3.81~11.53	4.73~14.6
	Dzesēšanas elektriskā jauda (kW)	0.29~2.18	0.85~3.31	1.11~4.05	1.39~5.14
	Strāva (A)	1.28~9.67	1.32~5.13	1.72~6.28	2.16~7.97
	EER/Efektivitātes diapazons	2.85~3.41	2.48~3.29	2.85~3.43	2.84~3.40
Karsts ūdens	Sildīšanas jauda (kW)	1.28~6.81	3.52~10.50	4.80~14.72	6.1~18.5
	Sildīšanas elektriskā jauda(kW)	0.31~2.13	0.88~3.39	1.17~4.60	1.53~5.97
	Strāva (A)	1.38~9.45	1.36~5.26	1.82~7.15	2.37~9.26
	COP/Efektivitātes diapazons	3.2~4.1	3.1~4.0	3.2~4.1	3.1~4.0
Energijas līmenis(35°C)		A+++	A+++	A+++	A+++
Energijas līmenis (55°C)		A++	A++	A++	A++
Spriegums		230V/1Ph/50-60Hz	380V/3Ph/50-60Hz		
Darba vides temperatūra		-30~43°C			
Aukstumaģents		R32			
Kompresora ražotājs		Panasonic			
Četru virzienu vārsts		Sanhua			
Izplešanās vārsts		Sanhua			
Darba ūdens temperatūra(°C) DHW-Karsts ūdens		9~60°C			
Darba ūdens temperatūra(°C) heating-Sildīšana		9~50°C			
Darba ūdens temperatūra (°C) cooling-Dzesēšana		7~35°C			
Troksnis(dB(A))		≤53	≤55	≤57	≤58
Ūdens spiediena kritums (kPa)		31	25	35	45
Ūdens cirkulācija (m³/st)		1.4	2.2	3.1	4.0
Ūdens pieslēguma izeja (mm)		DN25	DN25	DN25	DN25
Izmēri (mm) platums/dzīlums/augstums		970×475×835	1100×475×985	1050×480×1330	1050×480×1330
Iepakojuma izmērs (P*D*A) (Kartons)		1028×520×974	1120×515×1108	1100×530×1470	1100×530×1470
Net Svars / Gross Svars (kg)		92/102	109/119	170/180	180/190